




CLORADORES SALINOS


SALT WATER CHLORINATION



**Somos una empresa tecnológica
que diseña, fabrica y ofrece
soluciones electrónicas para los
profesionales de las piscinas,
el tratamiento de aguas y la
iluminación**

Our electronic products are designed
and manufactured for providing the best
technological solution in swimming pool, water
treatment and lighting industries





Desde un inicio todos nuestros productos se diseñan y producen con el fin de poder ofrecer una mejora en el aspecto del ahorro energético y sostenibilidad del medio ambiente. Nuestro compromiso con el medio ambiente va más allá y todos los procesos internos de nuestra empresa están orientados a este objetivo.

BSV fue creada en 1984 con el fin de ofrecer soluciones electrónicas a todas las empresas fabricantes de la zona. Rápidamente nuestra empresa fue ocupando un lugar en la fabricación de equipos electrónicos para diferentes sectores. La experiencia en el canal industrial llevó a BSV a especializarse en el diseño y fabricación de sus propios productos, siempre enfocados al sector de la piscina e iluminación.

En la actualidad, BSV cree firmemente en la fabricación local, dando un valor muy importante a la marca MADE IN BARCELONA y MADE IN SPAIN, que reflejan y transmiten fielmente nuestra experiencia y saber hacer.

En este catálogo hemos usado diferentes papeles FSC, reciclados y libres de cloro. Se ha impreso en CMYK para poder presentar nuestros productos fielmente y reduciendo sensiblemente la cantidad de tinta utilizada. El tamaño del papel es el estándar para generar la menor merma de papel posible.

All our products are designed and produced with the goal to save energy and improve our relationship with the environment. Our commitment with the environment goes beyond and all our processes are thought to reach this target.

BSV was established in 1984 to provide electronic solutions to the manufacturers in the area. Quickly our company was taking centre stage in the design and production of electronic equipment for different sectors. The experience in the industrial field led to BSV specializing in the design and production of its own products, always focused on the swimming pool and lighting sector.

Currently, BSV strongly believes in local manufacturing, giving a very important value to the brand MADE IN BARCELONA and MADE IN SPAIN, that reflect and faithfully transmit our experience and know-how.

In this catalogue, we used different FSC papers, recycled and chlorine-free. It was printed in CMYK to faithfully present our products and to substantially reduce the amount of ink used. The paper size is the standard for generating less waste of paper.



BSV Electronic con presencia mundial

BSV Electronic with worldwide presence

Nuestra empresa cuenta con **3 delegaciones, 2 de ellas en España** y una en **Miami**; hecho que nos dota de presencia internacional. BSV Electronic pone a disposición de los clientes puntos de **SAT, Servicio de Atención Técnica**, repartidos a lo largo de todo el territorio español. En nuestra web, el cliente podrá localizar de forma fácil y rápida el **SAT** más cercano y sus datos de contacto. A través de esta página, el cliente puede solicitar reparaciones de productos de forma ágil.

Our business includes **3 delegations, 2 in Spain** and another one in **Miami**; something that gives us an international presence. BSV Electronic makes '**SAT**' Points, closeby **Technical Customer Service**, available to its clients - these are found throughout Spain. On our website, our clients will be able to quickly and easily find the nearest **SAT** and its contact details. Using this page, the client can easily request product repairs.

DESCUBRE TODOS LOS SATS EN NUESTRA WEB

Discover all the SATS in our website

WWW.BSPPOOL.EU/SAT/





DELEGACIONES DE BSV ELECTRONIC
BSV ELECTRONIC DELEGATIONS

ÍNDICE INDEX

-
- 08-15** **Ventajas de nuestros productos**
Our product advantages
-

- 16-39** **Piscina Privada**
Private Pool
-

40-51

Piscina Pública y Comercial

Professional and Commercial Pool

52-61

Kits y productos relacionados

Kits and related products

62-71

Células y accesorios


Cells and accessories

Ventajas de nuestros productos

Our product advantages

1. Fabricación células en Europa

Manufacture of cells in Europe



BSV fabrica las células en UE con el compromiso de ofrecer la mejor calidad europea. Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes células con la vida más larga del mercado.

*10.000 horas de vida aproximadas en condiciones de laboratorio. Para una carga de sal entre 4-5 gramos/litro y cambio de polaridad definido por fábrica de 4 horas (No incluye N-BSSalt).

BSV manufactures the cells in EU territory to offer the best European quality to our partners. Our goal is to offer our customers cells with the longest life of the market.


*10.000 approximated hours in laboratory conditions. For salt range between 4-5 grams / liter and the change polarity defined by the factory of 4 hours (N-BSSalt not included).

8

2. Diseñamos y fabricamos todas las tecnologías:

Monopolar, bipolar y mixta

We manufacture all technologies:
Monopolar, bipolar and mixed



Funcionamiento

Operation

MONOPOLAR




Características monopolar:

- Mayor separación entre placas
- Mejor para aguas duras
- Muy baja tensión de funcionamiento (máx. 7,5V)
- Montaje compacto y de fácil manipulación

Monopolar advantages:

- Greater separation between plates
- Better for hard water
- Very low operating voltage (max. 7.5V)
- Compact and easy handling assembly

BIPOLAR



Características bipolar:

- Óptimo consumo energético
- Baja intensidad de funcionamiento

Bipolar advantages:

- Optimum energy consumption
- Low operating intensity

Fuente alimentación electrónica conmutada de alta eficiencia

Electronic high efficiency switch mode power supply


1.



Nuestros equipos utilizan fuente de alimentación conmutada de alta eficiencia que nos permite conseguir significativos ahorros de consumo energético y una mayor eficiencia en la producción de los equipos.

Our units use high efficiency switch-mode power supply that it allows us to reach significant savings in energy consumption and increase production efficiency of our equipment.

2.



El uso de la fuente conmutada equipara los equipos de BSV a la electrónica de consumo más actual del mercado. Fuentes usadas por los televisores de pantalla plana, etc.


The use of the switch-mode power supply equates BSV equipment with the most current consumer electronics on the market. Power supplies used by flat screen TVs etc.

9

3.

Protección IP65

Protection IP65



RESISTENTE AL AGUA

WATER RESISTANT


Protección de la caja al agua, gases y vapores corrosivos. La mejor protección en su segmento contra los agentes exteriores que dañan las tarjetas electrónicas interiores y los demás componentes metálicos.

Box protection against water, gas and corrosive vapor. The best protection of its kind against external agents that damage interior electronic cards and other metallic components.

4.

Integración domótica

Home automation integration




1. Pantalla táctil en más equipos para facilitar su uso. Más intuitivo y rápido
2. Conectividad (IOT) integrada a los equipos TOP (Evolink)
3. Preparación para integración en sistemas ModBus

1. Touch screen on more computers for easier usability. More intuitive and faster
2. Connectivity (IOT) integrated to TOP equipments (Evolink)
3. Preparation for integration in ModBus systems


Glosario de elementos

Glossary of terms



Esquema

Scheme



Protocolo de Instalación

Protocol - Installation

10


1.

- La instalación se debe realizar con el equipo apagado y desconectado de la red eléctrica.
- Installation has to be done with the unit switched off and disconnected of the energy network.



2.

- Instalación de la unidad de control: (a)Instalar asegurandose que en las aletas del dissipador puede circular el aire. (b)Evitar la luz solar directa. (c)Conectar a una toma a tierra.
- Control Unit installation: (a) Be sure that heat dissipating elements are free to permit air circulation. (b) Avoid direct sun light. (c) Use the unit connected to ground.



*Ver esquema
*See scheme

3.

- Instalación célula de producción: Instalar en posición vertical en el punto más alto de la instalación hidráulica. Recomendación: Instalar tras el filtro y la bomba*. Recomendación: Instalar la Célula en un by-pass*


- Production Cell installation: Install it vertically and on the highest place of the water circulation. Recommendation: install after the filter. * Recommendation: install the cell into a by-pass *



4.

- Conexión de la célula a la unidad de control: (a) Fijar firmemente los cables para evitar sobrecalentamientos. (b) Instalar el cable blanco del sensor de aire en la posición 5.*

- Control and Cell connection: (a) Connect firmly the cell cables to avoid future heating problems (polarity is not important). (b) White cable has to be installed to detect air into the cell (position 5).*



*Dependiendo del modelo y fecha de fabricación el cable blanco va en la regleta 5. Consultar su manual.

*Depending on model and production data, the white wire goes to the number 5. Please check your instructions.

Protocolo puesta en marcha

Protocol - Unit start up



1.

- Con el equipo instalado y apagado, seguir los siguientes pasos:

- With the unit installed and switched off, follow the steps:



2.

- Equilibrado del agua de la piscina: Corregir los valores del agua de la piscina hasta alcanzar los indicados en la tabla*.


- Basic water treatment: Modify the main water parameters level to reach the ones from the below table.*



3.

- Carga de sal: Introducir directamente la sal en el vaso de la piscina y mantener la filtración durante 24 horas.


- Salt loading: Introduce the salt directly into the swimming pool and maintain the filtering running during 24 hours.



4.

- Producción de un buffer de cloro: Encender el equipo (100%) con una filtración de 24 horas.


- Chlorine buffer production : Filter during 24 hours with the switch on at full production (100%).



5.

- Fijación de la filtración habitual: Fijar el periodo de filtración estandarizado. Se recomienda una filtración mínima de 8h.

- Introduction of standard filtering time: Define the usual filtering time. BSV recommends 8 hours of filtering time.



6.

- Personalización de la desinfección: Puede modificar el nivel de producción para ajustar el cloro libre en función de sus preferencias. Se recomienda mantener de 0,5 a 2,5 ppm.

- Disinfection customizing: It is possible to modify the production level depending of the user preferences. BSV recommends to maintain 0,5 to 2,5 ppm of FCL into the water.

Tabla*
Table*

Parámetro Parameter	Valor Mínimo Minimum Value	Valor Máximo Maximum Value	Revisión Parámetros Parameter Review
Dureza (ppm) Hardness (ppm)	150	250	Mensual Monthly
Alcalinidad (ppm) Alkalinity(ppm)	100	160	Semanal Weekly
pH	7,2	7,8	Diaria Daily
Ácido cianúrico (ppm) Cyanuric acid (ppm)	0	50	Mensual Monthly

Gama de productos y características

Product range and characteristics

Características

Characteristics

- Equipo con caja IP65
- Equipo electrónico
- Sensor electrónico en la célula
- Ajuste del cambio de polaridad (*)
- Control del nivel de sal
- Control ORP (*)
- Control PPM (cloro libre) (*)
- Sonda de temperatura (*)
- Control salida externa a Relé(*)
- Supercloración (*)
- Contacto para cubierta automática (*)
- Gestión, control y dosificación del pH (*)
- Gestionado de forma domótica (**)
- Control de nivel de sal en el agua (*)
- Control estado vida de la célula (*)

*Opciones según la serie de los equipos N-BSSALT / EVo / PRO (**) Compatible con sistemas domóticos existentes en el mercado.

- IP65 box
- Electronic device
- Electronic sensor in the cell
- Polarity reverse setting (*)
- Salt level control
- ORP Control (*)
- PPM Control (free chlorine) (*)
- Temperature probe (*)
- External output control with a relay (*)
- Superchlorination (*)
- Automatic cover relay (*)
- pH and dosing control (*)
- Domotic control (**)
- Salt level indicator (*)
- Cell life indicator (*)

*Option depending on the device serie BSSALT / EVo / PRO (**) Compatible with domotic systems available in the market.

Ventajas

Advantages

- Mayor protección al agua y contra gases corrosivos
- Menor consumo eléctrico
- Permite captar las alarmas de forma más eficiente
- Ajustar la polaridad de los equipos en función de los niveles de dureza del agua
- Control de la producción de forma automática a través de la lectura del valor REDOX (ORP) del agua
- Control de la producción de forma automática a través de la lectura del valor del cloro libre
- Producción acorde con las necesidades de cada momento en función de la temperatura del agua de la piscina
- Permite el control de la filtración y otros elementos de la piscina
- Estabiliza el agua de forma rápida después de un periodo de inactividad de la piscina
- Detecta una cubierta automática y reduce la producción(*)
- Permite la gestión, el control y la dosificación del pH
- Uso y control del equipo a distancia desde el comedor de su casa o desde la oficina para ver las alarmas de la misma y poder gestionar los cambios

- Better water protection against corrosive vapor
- Lower electrical consumption
- Enables more efficient alarm detection
- Set polarity reverse depending of water hardness
- Automatic production control with REDOX (ORP) probe
- Automatic production control with free chlorine reading values
- Production adjusted to the swimming pool water temperature
- Enables filtration and other control elements
- Fast water stabilization after a period of swimming pool inactivity
- Automatic cover detection to adjust chlorine production(*)
- Enable pH control and dosing
- Remote use and control of the equipment. From your living room or from your office, the alarms can be remotely checked and managed to solve the issues

	N-BSSALT	EVo BASIC	EVo Low Salt	EVo Mg	EVOLINK	EVOTOUCH
Caja IP65 IP65 box	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Electrónica Electronic	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Célula Autolimpiable Self-cleaning cell	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sensor electrónico Electronic sensor	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ajuste polaridad Polarity regulation	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Control Redox ORP control	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Control PPM PPM control	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Control pH pH control	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Supercloración Superchlorination	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Cubierta Automática Automatic cover	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Control de la temperatura Temperature control	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Gestión filtración Filtration control	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Nivel de sal Salt level	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Estado de la célula Cell life indicator	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Sensor de caudal Water sensor	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PISCINA PRIVADA | PRIVATE POOLS

Modelo Reference	10	15	20	25	35
Producción Production	10g/h	15g/h	20g/h	25g/h	35g/h

PISCINA PÚBLICA Y COMERCIAL | PROFESSIONAL AND COMMERCIAL POOLS

Modelo Reference	50	70	100	150	200	250	500	750	1000
Producción Production	50g/h	70g/h	100g/h	150g/h	200g/h	250g/h	500g/h	750g/h	1000g/h

Cómo escoger su clorador salino

How to choose your Salt Chlorinator

Piscina Privada

Private Pools

Un correcto funcionamiento de la cloración salina se basa en la selección de la producción de cloro a la hora en función del tamaño de la piscina (m^3). La extensa experiencia de BSV ELECTRONIC en el campo de la desinfección del agua de las piscinas nos lleva a recomendar una producción mínima de 2 ppm de Cl_2 al día para mantener el agua desinfectada y en perfectas condiciones para un agradable uso por parte de los usuarios.

La siguiente tabla facilita la correcta selección de la producción adecuada en función del volumen (m^3) y horas de filtrado de la piscina.

Optimum performance of the salt water chlorination is based on the selection of the chlorine production per hour depending on the size of the pool (m^3). BSV ELECTRONIC experience in the field of disinfection of the pool water leads us to recommend a minimum concentration of 2 ppm of Cl_2 per day to keep the pool water disinfected and in perfect condition for a comfortable experience by users.

The following table shows the correct selection of production based on the volume (m^3) and filtration time (hours) of the pool.

14

		VOLUMEN PISCINA m^3				
		15 m^3	30 m^3	60 m^3	90 m^3	125 m^3
HORAS FILTRACIÓN	6h	15 G/H	20 G/H 25 G/H	25 G/H 35 G/H	35 G/H 50 G/H	70 G/H
	8h	10 G/H	15 G/H 20 G/H	20 G/H 25 G/H	25 G/H 35 G/H	50 G/H

Agua menos de 28°C

Agua más de 28°C

NOTA: cuando el agua de la piscina supera una temperatura de 28°C habitualmente, seleccionar la producción inmediatamente superior a la indicada por la tabla.

NOTE: when the water in the pool exceeds a temperature of 28 °C regularly, select the production immediately higher than indicated by the table.

Piscina Pública y Comercial

Professional and Commercial Pools

Los 20 años de experiencia en la desinfección del agua de la piscina, mediante la cloración salina, avala a BSV como el socio óptimo para el desarrollo de los proyectos en el canal de piscina pública.

El conocimiento adquirido en los diversos proyectos realizados aseguran la correcta interpretación de los diversos factores que se deben tener en cuenta para un óptimo dimensionado de la unidad de cloración. Cada proyecto se gestionará individualmente por parte de nuestro Departamento Técnico y se tendrán en cuenta los principales parámetros:

- 1.Estudio técnico de desinfección del agua del piscina
- 2.Comparativa CT sistemas de desinfección
- 3.Estudios de amortización

20 years of experience in swimming pool water disinfection through salt water chlorinators, confirms BSV as an optimum partner to develop the most important professional pool projects.

Acquired knowledge in different projects around the world allow us to understand perfectly the most important parameters that affects chlorine unit size. Each project will be managed individually by our Technical Department. The main parameters that it has to be known are:

1. Disinfection technical comparison
2. Annual cost comparation of disinfection systems
3. Investment payback study

Una correcta y detallada información sobre las características de las piscina facilitará el óptimo dimensionado de la unidad de cloración con el objetivo de obtener una perfecta desinfección, **un gran ahorro en los costes de mantenimiento y el respeto del medio ambiente.**

It is very important to know all these parameters to size correctly the chlorine generator and to obtain an optimum disinfection, **maintenance savings and environmental protection.**

DATOS	
TIEMPO FILTRACIÓN (h)	24
USUARIOS (m²)	180
VOLUMEN (m³)	454,0
SUPERFICIE (m²)	270,0
USUARIOS/m²	6,67
CONCENTRACIÓN SAL (g/L)	5
AMORTIZACIÓN (AÑOS)	10
DIVISA	EUROS

DATOS	
DÍAS TEMPORADA	125
PRODUCCIÓN TEÓRICA	143
UNIDAD RECOMENDADA (g/h)	200
PRODUCCIÓN PROGRAMADA (%)	80%
PRODUCCIÓN REAL (g/h)	120
VIDA CELULA (DIAS)	694
VIDA CELULA (TEMPORADAS)	3,66
POTENCIA MAX (kW)	1,1

DESINFECTANTE (INICIO)	CLORADOR BSV
CLOROFECT ANTICLORINA (kg)	18,00
CLORE disponible / dia (g)	2.700
Consumo desinfectante / dia (kg)	3,67
CLTA (kg)	0,00
CLTA (gpm)	0,00
CLORE (g)	0
CLORE (gpm)	0,00
CLHACUADO (KWH-1) (KWh)	0,57

PRECIO USUARIO FINAL	EUROS
Desinfectante químico (EUR/DSM300)	0,668
AQUA (EUR/DSM300)	1,90
CLORO/AL2(OH)3 (KW-HM3)	7,93

COSTE ANUAL	UNIDAD	EUROS
DESINFECTANTE QUÍMICO (KG)	3.510,00	1.931
RENOVACIÓN AGUA (1% DÍA) (M3)	0,00	0
MANTENIMIENTO (EUROS)		1.300
COSTECALENTAMIENTO (EUROS)		0
TOTAL		3.231




PRECIO USUARIO FINAL	EUROS
CLORADOR (UNIDAD SCH200)	5.800,00
ICELULAS (X0050)	3.150,00

COSTE INSTALACIÓN USUARIO FINAL	UNIDADES	EUROS	AMORTIZACIÓN JERARQUICO (EUROS)
UNIDAD SCH200 (NO CELULAS)	1	2.700,00	270,00
ICEL (Kg)	2.270	865,30	86,53
COSTE INSTALACIÓN		1.250,00	125,00
OTAL		4.835,30	483,53

AMORTIZACIÓN
-656
-27,75

USUARIO FINAL COSTE		
COSTE CLORADOR/ANO (EUROS)	COSTE CLORADOR ACUMULADO (EUROS)	COSTE TOTAL (EUROS)
AN0 0 7.956	7.956	0
AN0 1 1.916	9.801	3.281
AN0 2 1.916	10.018	6.561
AN0 3 1.916	11.034	9.842
AN0 4 4.166	15.200	13.132
AN0 5 1.916	16.216	16.403
AN0 6 1.916	17.232	16.683
AN0 7 1.916	18.248	22.954
AN0 8 1.916	20.264	26.224
AN0 9 1.916	23.281	29.525
AN0 10 1.916	24.447	32.805
AN0 11 1.916	25.463	36.096
AN0 12 4.166	29.629	36.366
AN0 13 1.916	30.646	42.647
AN0 14 1.916	31.662	45.927
AN0 15 1.916	32.678	49.208



PISCINA PRIVADA

Private Pool





NOVEDADES PISCINA PRIVADA 2020

NEW PRIVATE
POOLS 2020



NUEVO CLORADOR SALINO EVO Touch



CON DISPLAY TÁCTIL TFT COLOR

**Intuitivo y fácil de usar gracias a
su interfaz gráfica.**

NEW SALT CHLORINATOR EVOTOUCH

WITH TACTILE TFT COLOUR DISPLAY

Intuitive and easy to use thanks to
its graphic interface.

19



KIT CONNECT / EYPOOLS

Piscina Privada
Private Pool

Cloración Salina
Salt Water Chlorination



5K
5.000Hours

Low weight

IP65
Box

Low Consumption

Clorador salino compacto en caja IP65 con producciones de 10 a 35 gramos destinados para piscinas privadas

Compact salt water chlorinator in IP65 box with production from 10 to 35 grams for private pools

- Menor consumo eléctrico
- Menor peso
- Más protección al grado de estanqueidad (IP65)
- Menor temperatura de trabajo
- Más compacto, fácilmente adaptable a cualquier caseta de instalación
- Mayor rendimiento en la cloración salina al trabajar con fuentes conmutadas de última generación
- Mayor durabilidad de la célula de electrólisis
- Control por microprocesador interno, que nos determina las horas de funcionamiento del equipo

- Lower electrical consumption
- Lower weight
- (IP65) waterproof index
- Lower operating temperature
- More compact, easily adaptable to any installation
- Switch mode power supply improves importantly the unit performance
- Longer durability of the electrolysis cell
- Internal microprocessor control, that determines the operating hours

	N-Bssalt-10	N-Bssalt-15	N-Bssalt-20	N-Bssalt-25	N-Bssalt-35
Tensión de alimentación Power Supply	230Vac – 50/60Hz				
Corriente máxima de la célula Max cell current	10A	15A	20A	25A	35A
Producción gr/hora Gr/hour production	10gr/h	15gr/h	20gr/h	25gr/h	35gr/h
Potencia máxima Max Power	75W	112,5W	150W	187,5W	263W
Tensión máxima de la célula Max cell voltage	7,5Vcc				
Sal necesaria* Salt required*	4gr/l				
Selección de idioma Language selection	✓	✓	✓	✓	✓
Regulación de cloro manual Manual regulation of chlorine	✓	✓	✓	✓	✓
Regulación de cloro automático Automatic regulation of chlorine	✗	✗	✗	✗	✗
Indicación de lectura redox Indicator of ORP Values	✗	✗	✗	✗	✗
Indicación de lectura pH Indicator of pH Values	✗	✗	✗	✗	✗
Indicación falta de sal Automatic indicator of lack of salt	✓	✓	✓	✓	✓
Indicación exceso de sal Automatic indicator of salt excess	✓	✓	✓	✓	✓
Indicación Tº del agua Indicator of water temperature	✗	✗	✗	✗	✗
Autolimpiable Self-cleaning	✓	✓	✓	✓	✓
Indicador nivel de sal Salt level indicator	✗	✗	✗	✗	✗
Indicador estado vida célula Cell life indicator	✗	✗	✗	✗	✗
Contador de horas de funcionamiento Working hours counter	✓	✓	✓	✓	✓
DESCONECTORES AUTOMÁTICAS AUTOMATIC ALARMS					
Falta de flujo de agua Caused by lack of water flow	✓	✓	✓	✓	✓
Acumulación de gas en la célula Caused by gas accumulation in the cell	✓	✓	✓	✓	✓
Por sobrecarga Caused by overload	✓	✓	✓	✓	✓
Por cortocircuito Caused by short circuit	✓	✓	✓	✓	✓
Por sobre temperatura Caused by over temperature	✓	✓	✓	✓	✓
Opciones Options					
Kit Advanced (ORP) Kit Advanced (ORP)	✗	✗	✗	✗	✗
Kit Auto (pH) Kit Auto (pH)	✗	✗	✗	✗	✗
Kit sonda temperatura Temperature probe Kit	✗	✗	✗	✗	✗
Kit PRO CL Kit PRO CL	✗	✗	✗	✗	✗
Kit Sonda Agua Water sensor kit	✓	✓	✓	✓	✓
Kit Connect (Eypools) Kit connect (Eypools)	✗	✗	✗	✗	✗
MEDIDAS MEASUREMENTS					
Equipo Machine	250 x 308 x 89 mm				
Embalaje Packaging	460 x 430 x 220 6 kg				

(*)Los equipos empiezan a trabajar a partir de 4 gramos / litro pudiendo llegar a trabajar con valores de 35 gramos / litro (agua de mar) con una modificación del software. (*) Working concentration from 4 to 35 grams / liter (sea water) with software modification

EVO

LA NUEVA GENERACIÓN DE CLORADORES SALINOS BSPOOL

Unidad de gestión electrónica preparada para la perfecta desinfección del agua de la piscina. Diseñada con el objetivo de mejorar continuamente las prestaciones mediante una completa gama de kits de BSPOOL.

INVERSIÓN INICIAL + KITS BSPOOL = EQUIPO SIEMPRE ACTUALIZADO

NEW GENERATION OF SALT WATER CHLORINATOR

With electronic management prepared for the perfect water disinfection. Designed with the aim to improve the performance continuously using different types of BSPOOL Kits.

INITIAL INVESTMENT + BSPOOL KITS = MACHINE WITH THE NEWEST TECHNOLOGY





Clorador salino compacto en caja IP65 con display digital y producciones de 10 a 35 gramos destinados para piscinas privadas

- Menor consumo eléctrico
- Menor peso
- Más protección al grado de estanqueidad (IP65)
- Menor temperatura de trabajo
- Más compacto, fácilmente adaptable a cualquier caseta de instalación
- Mayor rendimiento en la cloración salina al trabajar con fuentes conmutadas de última generación
- Mayor durabilidad de la célula de electrólisis
- Control por microprocesador interno, que nos determina las horas de funcionamiento del equipo
- Display digital de control, fácil e intuitivo de usar



Compact salt water chlorinator in IP65 box with digital display and productions from 10 to 35 grams for private pools

- Lower electrical consumption
- Lower weight
- (IP65) waterproof index
- Lower operating temperature
- More compact, easily adaptable to any installation
- Switch mode power supply improves importantly the unit performance
- Longer durability of the electrolysis cell
- Internal microprocessor control, that determines the device operating hours
- Digital display, easy and intuitive use control

L
C
LongLifeCell

10K
10.000Hours

Low weight

Connectivity

AUTO
Automatic

Temperature

IP65
Box

Low Consumption

	EVoBASIC10	EVoBASIC15	EVoBASIC20	EVoBASIC25	EVoBASIC35
Tensión de alimentación Power Supply	230Vac - 50/60Hz				
Corriente máxima de la célula Max cell current	10A	15A	20A	25A	35A
Potencia máxima Max Power	75W	112,5W	150W	187,5W	263W
Tensión máxima de la célula Max cell voltage	7,5Vcc				
Sal necesaria* Salt required*	4gr/l				
Selección de idioma Language selection	✓	✓	✓	✓	✓
Regulación de cloro manual Manual regulation of chlorine	✓	✓	✓	✓	✓
Regulación de cloro automático Automatic regulation of chlorine	✓	✓	✓	✓	✓
Indicación de lectura redox Indicator of ORP Values	✓	✓	✓	✓	✓
Indicación de lectura pH Indicator of pH Values	✓	✓	✓	✓	✓
Indicación falta de sal Automatic indicator of lack of salt	✓	✓	✓	✓	✓
Indicación exceso de sal Automatic indicator of salt excess	✓	✓	✓	✓	✓
Indicación T° del agua Indicator of water temperature	✓	✓	✓	✓	✓
Autolimpiable Self-cleaning	✓	✓	✓	✓	✓
Indicador nivel de sal Salt level indicator	✓	✓	✓	✓	✓
Indicador estado vida célula Cell life indicator	✓	✓	✓	✓	✓
Contador de horas de funcionamiento Working hours counter	✓	✓	✓	✓	✓
DESCONEXIONES AUTOMÁTICAS AUTOMATIC ALARMS					
Falta de flujo de agua. Caused by lack of water flow	✓	✓	✓	✓	✓
Acumulación de gas en la célula. Caused by gas accumulation in the cell	✓	✓	✓	✓	✓
Por sobrecarga Caused by overload	✓	✓	✓	✓	✓
Por cortocircuito Caused by short circuit	✓	✓	✓	✓	✓
Por sobre temperatura Caused by over temperature	✓	✓	✓	✓	✓
OPCIONES OPTIONS					
Kit Advanced (ORP) Kit Advanced (ORP)	✓	✓	✓	✓	✓
Kit Auto (pH) Kit Auto (pH)	✓	✓	✓	✓	✓
Kit sonda temperatura. Temperature probe Kit	✓	✓	✓	✓	✓
Kit sonda Amperométrica Amperometric probe Kit	✓	✓	✓	✓	✓
Kit Sonda Agua Water sensor kit	✓	✓	✓	✓	✓
Kit Connect (Eypools) Kit Connect (Eypools)	✓	✓	✓	✓	✓
MEDIDAS MEASUREMENTS					
Equipo Machine	250 x 308 x 89 mm 4Kg				

(*Los equipos empiezan a trabajar a partir de 4 gramos / litro pudiendo llegar a trabajar con valores de 35 gramos / litro (agua de mar) con una modificación del software. (*) Working concentration from 4 to 35 grams / liter (sea water) with software modification

Evo Low Salt



L
C
LongLifeCell

10K
10.000Hours

Low weight

Connectivity

AUTO
Automatic

Temperature

IP65
Box

Low Consumption

Clorador salino compacto en caja IP65 con display digital y producciones de 15 y 20 gramos destinados para piscinas privadas

- Menor consumo eléctrico
- Menor peso
- Más protección al grado de estanqueidad (IP65)
- Menor temperatura de trabajo
- Más compacto, fácilmente adaptable a cualquier caseta de instalación
- Mayor rendimiento en la cloración salina al trabajar con fuentes conmutadas de última generación
- Mayor durabilidad de la célula de electrólisis
- Control por microprocesador interno, que nos determina las horas de funcionamiento del equipo
- Display digital de control, fácil e intuitivo de usar

Compact salt water chlorinator in IP65 box with digital display and productions from 15 and 20 grams for private pools

- Lower electrical consumption
- Lower weight
- (IP65) waterproof index
- Lower operating temperature
- More compact, easily adaptable to any installation
- Switch mode power supply improves importantly the unit performance
- Longer durability of the electrolysis cell
- Internal microprocessor control, that determines the device operating hours
- Digital display, easy and intuitive use control

	EVoBASIC15LS	EVoBASIC20LS	EVoBASIC30LS
Tensión de alimentación Power Supply	230Vac - 50/60Hz		
Corriente máxima de la célula Max cell current	25A	35A	17,5A
Potencia máxima Max Power	187,5W	263W	385W
Tensión máxima de la célula Max cell voltage	7,5Vcc		22Vcc
Sal necesaria Salt required	1-2gr/l		
Selección de idioma Language selection	✓	✓	✓
Regulación de cloro manual Manual regulation of chlorine	✓	✓	✓
Regulación de cloro automático Automatic regulation of chlorine	✓	✓	✓
Indicación de lectura redox Indicator of ORP Values	✓	✓	✓
Indicación de lectura pH Indicator of pH Values	✓	✓	✓
Indicación falta de sal Automatic indicator of lack of salt	✓	✓	✓
Indicación exceso de sal Automatic indicator of salt excess	✓	✓	✓
Indicación T° del agua Indicator of water temperature	✓	✓	✓
Autolimpiable Self-cleaning	✓	✓	✓
Indicador nivel de sal Salt level indicator	✓	✓	✓
Indicador estado vida célula Cell life indicator	✓	✓	✓
Contador de horas de funcionamiento Working hours counte	✓	✓	✓
DESCONEXIONES AUTOMÁTICAS AUTOMATIC ALARMS			
Falta de flujo de agua Caused by lack of water flow	✓		✓
Acumulación de gas en la célula Caused by gas accumulation in the cell	✓		✓
Por sobrecarga Caused by overload	✓		✓
Por cortocircuito Caused by short circuit	✓		✓
Por sobre temperatura Caused by over temperature	✓		✓
OPCIONES OPTIONS			
Kit Advanced (ORP) Kit Advanced (ORP)	✓	✓	✓
Kit Auto (pH) Kit Auto (pH)	✓	✓	✓
Kit sonda temperatura Temperature probe Kit	✓	✓	✓
Kit sonda Amperométrica Amperometric probe Kit	✓	✓	✓
Kit Sonda Agua Water sensor kit	✓	✓	✓
Kit Connect (Eypools) Kit Connect (Eypools)	✓	✓	✓
MEDIDAS MEASUREMENTS			
Equipo Machine	250 x 308 x 89 mm 4Kg		



Display táctil y funciones domóticas integradas

- Célula bipolar de alta eficiencia
- Funciones domóticas avanzadas
- Detección automática de cubierta
- Display táctil TFT color. Intuitivo y fácil de usar gracias a su interfaz gráfica
- Control y monitorización remota a través del entorno EYPOOLS
- APP disponible para sistemas IOS y Android
- Dispone de 4 relés programables, para la gestión de elementos externos como la bomba de filtración, iluminación, etc.

Touch screen and integrated home automation functions

- High Efficiency Bipolar cell
- Advanced domotic functions
- Automatic cover detection
- TFT colour touch screen, easy to use
- Control all the pool settings using the integrated EYPOOLS APP available for IOS and ANDROID
- Four programmable relays to manage external outputs such as pump, filtration, light, etc.

L
C
LongLifeCell

10K
10.000Hours

Low weight

Connectivity

AUTO
Automatic

Temperature

IP65
Box

Low Consumption

	EVoLINK15	EVoLINK20	EVoLINK25	EVoLINK35
Tensión de alimentación Power Supply	230Vac – 110Vac – 50/60Hz			
Corriente máxima de la célula Max cell current	3,75A	5A	6,25A	8,75A
Producción gr/hora Gr/hour production	15gr/h	20gr/h	25gr/h	35gr/h
Potencia máxima Max Power	80,25W	107W	133,75W	187,25W
Tensión máxima de la célula Max cell voltage	21,4V	21,4V	21,4V	21,4V
Sal necesaria Salt required	4gr/l			
Selección de idioma Language selection	✓	✓	✓	✓
Regulación de cloro manual Manual regulation of chlorine	✓	✓	✓	✓
Regulación de cloro automático Automatic regulation of chlorine	✓	✓	✓	✓
Indicación de lectura redox Indicator of ORP Values	✓	✓	✓	✓
Indicación de lectura pH Indicator of pH Values	✓	✓	✓	✓
Indicación falta de sal Automatic indicator of lack of salt	✓	✓	✓	✓
Indicación exceso de sal Automatic indicator of salt excess	✓	✓	✓	✓
Indicación Tº del agua Indicator of water temperature	✓	✓	✓	✓
Autolimpiable Self-cleaning	✓	✓	✓	✓
Indicador lectura de sal Salt level indicator	✓	✓	✓	✓
Indicador estado vida célula Cell life indicator	✓	✓	✓	✓
Relés programables(4) Programmable relays	✓	✓	✓	✓
Contador de horas de funcionamiento Working hours counte	✓	✓	✓	✓
DESCONEXIONES AUTOMÁTICAS AUTOMATIC ALARMS				
Falta de flujo de agua Caused by lack of water flow	✓	✓	✓	✓
Acumulación de gas en la célula Caused by gas accumulation in the cell	✓	✓	✓	✓
Por cortocircuito Caused by overload	✓	✓	✓	✓
Por circuito abierto Caused by Short circuit	✓	✓	✓	✓
Por sobre temperatura Caused by over temperature	✓	✓	✓	✓
Opciones Options				
Kit Advanced (ORP) Kit Advanced (ORP)	✓	✓	✓	✓
Kit Auto (pH) Kit Auto (pH)	✓	✓	✓	✓
Kit sonda temperatura Temperature probe Kit	✓	✓	✓	✓
Kit PRO CL Kit PRO CL	✓	✓	✓	✓
Kit Sonda Agua Water sensor kit	✓	✓	✓	✓
Kit Conductivity Water sensor Kit	✓	✓	✓	✓
Kit Connect (Eypools) Kit connect (Eypools)	Standard / Included			
MEDIDAS MEASUREMENTS				
Equipo Machine	250 x 308 x 89 mm			
Embalaje Packaging	460 x 430 x 220 6 kg			

30



L
C
LongLifeCell

10K
10.000Hours

Low weightt

Connectivity

Temperature

IP65
Box

Consumption

Clorador salino con display táctil

- Célula bipolar de alta eficiencia
- Funciones domóticas avanzadas
- Detección automática de cubierta
- Display táctil TFT color. Intuitivo y fácil de usar gracias a su interfaz gráfica
- Control y monitorización remota a través del entorno EYPOOLS

Compact salt water chlorinator with touch screen

- High Efficiency Bipolar cell
- Advanced domotic functions
- Automatic cover detection
- TFT colour touch screen, easy to use
- Control all the pool settings using the integrated EYPOOLS

	EVoTOUCH15	EVoTOUCH20	EVoTOUCH25	EVoTOUCH35
Tensión de alimentación Power Supply	230Vac – 110Vac – 50/60Hz			
Corriente máxima de la célula Max cell current	3,75A	5A	6,25A	8,75A
Producción gr/hora Gr/hour production	15gr/h	20gr/h	25gr/h	35gr/h
Potencia máxima Max Power	80,25W	107W	133,75W	187,25W
Tensión máxima de la célula Max cell voltage	21,4V	21,4V	21,4V	21,4V
Sal necesaria Salt required	4gr/l			
Selección de idioma Language selection	✓	✓	✓	✓
Regulación de cloro manual Manual regulation of chlorine	✓	✓	✓	✓
Regulación de cloro automático Automatic regulation of chlorine	✓	✓	✓	✓
Indicación de lectura redox Indicator of ORP Values	✓	✓	✓	✓
Indicación de lectura pH Indicator of pH Values	✓	✓	✓	✓
Indicación falta de sal Automatic indicator of lack of salt	✓	✓	✓	✓
Indicación exceso de sal Automatic indicator of salt excess	✓	✓	✓	✓
Indicación Tº del agua Indicator of water temperature	✓	✓	✓	✓
Autolimpiable Self-cleaning	✓	✓	✓	✓
Indicador lectura de sal Salt level indicator	✓	✓	✓	✓
Indicador estado vida célula Cell life indicator	✓	✓	✓	✓
Relé programable(1) Programmable relay	✓	✓	✓	✓
Contador de horas de funcionamiento Working hours counter	✓	✓	✓	✓
DESCONEXIONES AUTOMÁTICAS AUTOMATIC ALARMS				
Falta de flujo de agua Caused by lack of water flow	✓	✓	✓	✓
Acumulación de gas en la célula Caused by gas accumulation in the cell	✓	✓	✓	✓
Por cortocircuito Caused by overload	✓	✓	✓	✓
Por circuito abierto Caused by Short circuit	✓	✓	✓	✓
Por sobre temperatura Caused by over temperature	✓	✓	✓	✓
Opciones Options				
Kit Advanced (ORP) Kit Advanced (ORP)	✓	✓	✓	✓
Kit Auto (pH) Kit Auto (pH)	✓	✓	✓	✓
Kit sonda temperatura Temperature probe Kit	✓	✓	✓	✓
Kit PRO CL Kit PRO CL	✓	✓	✓	✓
Kit Sonda Agua Water sensor kit	✓	✓	✓	✓
Kit Conductivity Water sensor Kit	✓	✓	✓	✓
Kit Connect (Eypools) Kit connect (Eypools)	Opcional / Optional			
MEDIDAS MEASUREMENTS				
Equipo Machine	250 x 308 x 89 mm			
Embalaje Packaging	460 x 430 x 220 6 kg			

Evo Mg



L^L
LongLifeCell

10K
10.000Hours

Low weight

Connectivity

AUTO
Automatic

Temperature

IP65
Box

Low Consumption

Clorador salino compacto en caja IP65 con display digital y producciones de 15, 25 y 35 gramos destinados para piscinas privadas

- Menor consumo eléctrico
- Menor peso
- Más protección al grado de estanqueidad (IP65)
- Menor temperatura de trabajo
- Más compacto, fácilmente adaptable a cualquier caseta de instalación
- Mayor rendimiento en la cloración salina al trabajar con fuentes conmutadas de última generación
- Mayor durabilidad de la célula de electrólisis
- Control por microprocesador interno, que nos determina las horas de funcionamiento del equipo
- Display digital de control, fácil e intuitivo de usar

Compact salt water chlorinator in IP65 box with digital display and productions from 15, 25 and 35 grams for private pools

- Lower electrical consumption
- Lower weight
- (IP65) waterproof index
- Lower operating temperature
- More compact, easily adaptable to any installation
- Switch mode power supply improves importantly the unit performance
- Longer durability of the electrolysis cell
- Internal microprocessor control, that determines the device operating hours
- Digital display, easy and intuitive use control

	EVoBASIC 15 Mg	EVoBASIC 25 Mg	EVoBASIC 35 Mg
Tensión de alimentación Power Supply	230Vac - 50/60Hz		
Corriente máxima de la célula Max cell current	15A	25A	35A
Potencia máxima Max Power	112,5W	112,5W	263W
Tensión máxima de la célula Max cell voltage	7,5Vcc		
Sal necesaria* Salt required*	4gr/l		
Selección de idioma Language selection	✓	✓	✓
Regulación de cloro manual Manual regulation of chlorine	✓	✓	✓
Regulación de cloro automático Automatic regulation of chlorine	✓	✓	✓
Indicación de lectura redox Indicator of ORP Values	✓	✓	✓
Indicación de lectura pH Indicator of pH Values	✓	✓	✓
Indicación falta de sal Automatic indicator of lack of salt	✓	✓	✓
Indicación exceso de sal Automatic indicator of salt excess	✓	✓	✓
Indicación T° del agua Indicator of water temperature	✓	✓	✓
Autolimpiable Self-cleaning	✓	✓	✓
Indicador nivel de sal Salt level indicator	✓	✓	✓
Indicador estado vida célula Cell life indicator	✓	✓	✓
Contador de horas de funcionamiento Working hours counter	✓	✓	✓
DESCONEXIONES AUTOMÁTICAS AUTOMATIC ALARMS			
Falta de flujo de agua Caused by lack of water flow	✓	✓	✓
Acumulación de gas en la célula Caused by gas accumulation in the cell	✓	✓	✓
Por sobrecarga Caused by overload	✓	✓	✓
Por cortocircuito Caused by short circuit	✓	✓	✓
Por sobre temperatura Caused by over temperature	✓	✓	✓
OPCIONES OPTIONS			
Kit Advanced (ORP) Kit Advanced (ORP)	✓	✓	✓
Kit Auto (pH) Kit Auto (pH)	✓	✓	✓
Kit sonda temperatura Temperature probe Kit	✓	✓	✓
Kit sonda Amperométrica Amperometric probe Kit	✓	✓	✓
Kit Sonda Agua Water sensor kit	✓	✓	✓
Kit Connect (Eypools) Kit Connect (Eypools)	✓	✓	✓
MEDIDAS MEASUREMENTS			
Equipo Machine	250 x 308 x 89 mm 4Kg		

(*)Los equipos empiezan a trabajar a partir de 4 gramos / litro pudiendo llegar a trabajar con valores de 35 gramos / litro (agua de mar) con una modificación del software. (*) Working concentration from 4 to 35 grams / liter (sea water) with software modification.

La belleza y bienestar del agua en tu piscina


Beauty and wellness in the water of your pool



34

EmgiPool es un revolucionario sistema integral de filtración y desinfección del agua de la piscina que combina las propiedades naturales de la sal de Magnesio, los beneficios de la electrólisis y la eficacia del medio filtrante vítreo para obtener un agua desinfectada, rica en minerales, sana y equilibrada en todo momento.

EmgiPool is a revolutionary water treatment,filtration and disinfection system in swimming-pool that combines the magnesium salt natural properties, the benefits of the electrolysis and the efficiency of the vitreous filter media, rich in minerals, healthy and balanced all the time.





CÓMO FUNCIONA:

HOW IT WORKS:

La sal de Magnesio combinada con los equipos de electrólisis **EVO MG** desinfектa el agua de la piscina proporcionando un baño relajante, suavizando la piel y el cabello y sin generar olores desagradables a cloro. Además, el Magnesio disuelto aporta importantes beneficios para la piel, músculos y tendones, así como en el sistema inmunológico. La reacción que tiene lugar en la célula del sistema de electrólisis es la siguiente:



Mientras que el ácido hipocloroso generado (HClO) elimina las bacterias del agua, el hidróxido de magnesio sirve de clarificador y floculante.

Paralelamente, el ion Magnesio penetra en la piel de los bañistas proporcionando claros beneficios terapéuticos: Relaja cuerpo y mente, favorece renovación e hidratación cutánea, disminuye desórdenes dermatológicos e inflamaciones, mejora la circulación y presión sanguínea, fortalece los huesos y tendones...

El sistema cuenta además con el medio filtrante **GlassPool**, el cual proporciona una excelente calidad de filtración, reduciendo el consumo de agua gracias al menor número de contra-lavados requeridos.

El resultado es un agua enriquecida con sales, pura y cristalina, que crea una sensación de baño agradable y relajante, sin generar sub-productos contaminantes y con un menor consumo de cloro y agua.

The magnesium salt combined with electrolysis equipment **EVO MG** disinfect the water of the swimming-pool providing a relaxing bath, softening the skin and hair without generating unpleasant smells of chlorine. Besides this, solution provides important benefits to the skin, muscles and tendons, moreover to the immunologic system. The reaction that happens in the cell of the electrolysis system is next:

35

While the hypochlorous acid generated (HClO) eliminates the water bacteria, the magnesium hydroxide serves to clarifier and flocculant.

At the same time, magnesium ion penetrates into the skin of bathers providing therapeutics benefits: Relax body and mind, promotes renewal and skin hydration, decreases dermatological disorders and inflammations, improves circulation and blood pressure, strengthens bones and tendons...

The system also has a filter **GlassPool**, that provides an excellent filtration quality, reducing the water consumption thanks to the lower number of back washes required. The result is a water enriched with salts, pure and crystalline, that creates a nice and relaxing bath sensation, without contaminants sub-products and less water consume.

EVO MG BSV.

Sistema especial de desinfección mediante electrólisis, que utiliza la sal de magnesio para generar el ácido hipocloroso.

El controlador, con capacidad para producir 15, 25 o 35 gr/hr según modelo, es automático con el control de ORP mediante el KIT ADVANCED siendo el control del pH automático mediante el KIT AUTO.

Por otro lado, la célula del EvoMG especial para las sales de magnesio está formada por placas de titanio con una vida útil de entre 10.000 y 12.000 horas de funcionamiento.

EvoMG es un equipo de fácil instalación y mantenimiento, sin que se manipulen o almacenen productos químicos peligrosos.

Special disinfection system through electrolysis, which uses the magnesium salt to generate hypochlorous acid

The controller, with capacity to produce 15/25/35 grams per hour according to the model, It's automatic including and ORP sensor and could be upgrade using the pH accessories to manage and dose the pH.

On the other hand, the special EVOMG cell special for magnesium salts , It is formed by titanium with a useful life of 10,000-12,000 operating hours.

EvoMG is easy to install and maintain, without handled and storage of dangerous chemicals products.



GLASSPOOL

TECHNOLOGY by GREEN RESPECT

Gracias al medio filtrante vítreo GlassPool, se consigue una filtración mucho más eficaz, reduciendo el número de contralavados, y ahorrando considerablemente en consumo de agua.

GlassPool mejora el nivel de turbidez del agua un 30% gracias a su forma angular y sub-angular de los granos vítreos.

Gracias a su gran permeabilidad y capacidad de retención, GlassPool reduce el número de lavados del filtro, reduciendo el consumo de agua un 25% respecto a los filtros con arena.

Debido a su menor densidad, la cantidad de GlassPool necesario en el filtro será menor que la de arena. Además, se alarga su vida útil.

La superficie lisa de los granos de GlassPool evita que las bacterias se incrusten en zonas muertas de los granos y generen bio-películas. En consecuencia, se reduce drásticamente el consumo de cloro para la desinfección del agua de la piscina.



Using Glasspool ,glass filter media, we get the most efficient filtration reducing the constant back washes and saving considerably the water consumption.

Glasspool improves water turbidity up to 30% thanks to its angular shape and sub- angular grains

Thanks to its high permeability and retention capacity, glass pool reduces the number of back washes, reducing water consumption up to 25% compared to other sand filters

Due to its lower density, the amount of GlassPool required in the filter will be less than that of sand filter. Besides it extends its useful life.

The smooth surface of GlassPool's grains prevents bacteria becoming embedded in dead areas of the grains and generating bio-films. In consequence reduce drastically the consumption of chlorine for the disinfection of swimming pools.

El sistema emgipool es un sistema respetuoso con el medioambiente. Agua cristalina y pura para la piel y agradable para los ojos

Emgipool is an environment-friendly product. Crystaline and pure water for the skin and nice for the eyes

EMGIPOOL
WELLNESS by NATURE

El baño con EmgiPool es una experiencia relajante y una sensación de bienestar única. Los beneficios del magnesio en el cuerpo humano son múltiples y no genera malos olores ni irritaciones en los ojos.

Para que el sistema funcione correctamente y haya una estabilidad permanente en el agua, se recomienda añadir un total de 4 o 5 gr/L de sal en el agua. Esta concentración es menor que la de una lágrima, con lo que es prácticamente imperceptible para cualquier bañista.

The swim with Emgipool is a relaxing experience and wellness feeling. The benefits of magnesium in the human body are multiple and not generates unpleasant smells of chlorine or irritating to eyes.

The good functioning of the system requires to keep balanced the water, It's recommended to add a total of 4 or 5 grams per liter of salt in the water to get the maximum efficiency of the system. This salt concentration is less than a tear, which is practically imperceptible for the users.



37

Productos relacionados gama doméstica


Domestic range related production

	N-Bssalt	EvoBasic	EvoLowSalt	EvoMg	EvoLink
	Kit Sonda Agua	○	○	○	○
	Kit Sonda NTC/1	✗	○	○	○
	Kit Advanced (ORP)	✗	○	○	○
	Kit Auto (PH)	✗	○	○	○
	Kit Connect	✗	○	○	○
	Kit Conductivity	✗	○	○	○
	Kit Tierra/1	✗	○	○	○
	Kit Pro CL	✗	○	○	○

○ Opcional/ Optional

✗ No disponible/ Not available





PISCINA PÚBLICA Y COMERCIAL

Professional and commercial pools






NOVEDADES PISCINA PÚBLICA 2020

NEW PUBLIC
POOLS 2020

NUEVA CÉLULA INDUSTRIAL

NEW INDUSTRIAL CELL



LA NUEVA CÉLULA PARA CLORADORES SALINOS PRO PRESENTA:

- DISEÑO MEJORADO
- MÁS EFICIENCIA
- MPT TECHNOLOGY

THE NEW CELL FOR PRO SALINE CHLORINATORS PRESENTS:

- IMPROVED DESIGN
- HIGHER EFFICIENCY
- MPT TECHNOLOGY

NUEVO AQUA NET CELL PROTECTOR

NEW AQUA NET CELL PROTECTOR



202162 - 6kg/u
202169 - 25kg/u

Producto multifuncional ideal para la puesta en marcha, buen funcionamiento y mantenimiento de los electrodos o célula de la electrólisis salina.

- 30% más de duración de la célula
- Reduce los fosfatos
- Aumenta la producción de cloro
- Facilita el mantenimiento de la piscina

Multifunctional product that is ideal for setting-up, with efficient functioning and maintenance of the electrodes and saline electrolysis cells.

- 30% more cell duration
- Reduces phosphates
- Increases chlorine production
- Facilitates pool maintenance

43

PRO50-70-100-150



L
C
LongLifeCell

10K
10.000Hours

Low weight

AUTO
Automatic



Low Consumption



Box

Clorador salino con producciones de 50 a 150 gramos / hora, destinado a instalaciones privadas de gran dimensión, instalaciones públicas y semipúblicas con una gran afluencia de personas

- Menor consumo eléctrico
- Menor peso
- Grado de estanqueidad (IP65)
- Menor temperatura de trabajo
- Más compacto, fácilmente adaptable a cualquier caseta de instalación
- Mayor durabilidad de la célula de electrólisis
- Control por microprocesador interno, que nos determina las horas de funcionamiento del equipo
- Display digital de control, fácil e intuitivo de usar

Salt water chlorinator with productions from 50 to 150 grams per hour. For big domestic pools and small professional pools.

- Lower electrical consumption
- Lower weight
- (IP65) Index protection
- Lower operating temperature
- More compact, easily adaptable to any installation
- Longer durability of the electrolysis cell
- Internal microprocessor control, that determines the device operating hours
- Digital display, easy and intuitive use control

	PRO50	PRO70	PRO100	PRO150
Tensión de alimentación Power Supply	230Vac – 50Hz / 60Hz			
Corriente máxima de la célula Max cell current	12,5A	17,5A	25A	37,5A
Producción gr/hora Gr/hour production	50gr/h	70gr/h	100gr/h	150gr/h
Potencia máxima Max Power	275W	385W	550W	825W
Tensión máxima de la célula Max cell voltage	22Vcc			
Sal necesaria* Salt required*	4gr/l			
Selección de idioma Language selection	✓	✓	✓	✓
Regulación de cloro manual Manual regulation of chlorine	✓	✓	✓	✓
Regulación de cloro automático Automatic regulation of chlorine	✓	✓	✓	✓
Indicación de lectura redox Indicator of ORP Values	✓	✓	✓	✓
Indicación de lectura pH Indicator of pH Values	✓	✓	✓	✓
Indicación falta de sal Automatic indicator of lack of salt	✓	✓	✓	✓
Indicación exceso de sal Automatic indicator of salt excess	✓	✓	✓	✓
Indicación Tº del agua Indicator of water temperature	✓	✓	✓	✓
Autolimpiable Self-cleaning	✓	✓	✓	✓
Indicador nivel de sal Salt level indicator	✓	✓	✓	✓
Indicador estado vida célula Cell life indicator	✓	✓	✓	✓
DESCONEXIONES AUTOMÁTICAS AUTOMATIC ALARMS				
Falta de flujo de agua Caused by lack of water flow	✓	✓	✓	✓
Acumulación de gas en la célula Caused by gas accumulation in the cell	✓	✓	✗	✗
Por sobrecarga Caused by overload	✓	✓	✓	✓
Por cortocircuito Caused by short circuit	✓	✓	✓	✓
Por sobre temperatura Caused by over temperature	✓	✓	✓	✓
Opciones Options				
Kit Advanced (ORP) Kit Advanced (ORP)	✓	✓	✓	✓
Kit Auto (pH) Kit Auto (pH)	✓	✓	✓	✓
Kit sonda temperatura Temperature probe Kit	✓	✓	✓	✓
Kit sonda Amperométrica Amperometric probe Kit	✓	✓	✓	✓
Kit Sonda Agua Kit Water Sensor	✓	✓	✓	✓
Kit Connect (Eypools) Kit connect (Eypools)	✓	✓	✓	✓
MEDIDAS MEASUREMENTS				
		PRO 50/70	PRO 100/150	
Equipo Machine	250 x 308 x 89 mm 6 kg			
Embalaje Packaging	400 x 430 x 220 7kg		460 x 430 x 440 16 kg	

(*)Los equipos empiezan a trabajar a partir de 4 gramos / litro pudiendo llegar a trabajar con valores de 35 gramos / litro (agua de mar) con una modificación del software. (*) Working concentration from 4 to 35 grams / liter (sea water) with software modification.

PRO200



46



Clorador salino con producción de 200 gramos/hora. Destinado a instalaciones públicas y semi-públicas con una gran afluencia de personas

- Menor consumo eléctrico
- Grado de estanqueidad (IP21)
- Menor temperatura de trabajo
- Mayor durabilidad de las células de electrólisis
- Control por microprocesador interno, que nos determina las horas de funcionamiento del equipo
- Display digital de control, fácil e intuitivo de usar

Salt water chlorinator with production of 200 grams per hour. For medium size pools with an important charge of users.

- Lower electrical consumption
- (IP21) Index protection
- Lower operating temperature
- Longer durability of the electrolysis cell
- Internal microprocessor control, that determines the device operating hours
- Digital display, easy and intuitive use control

L
C
LongLifeCell

10K
10.000Hours

Low weight

AUTO
Automatic



MPT



Low Consumption

PRO200	
Tensión de alimentación Power Supply	230Vac – 50Hz / 60Hz
Corriente máxima de la célula Max cell current	33,3A
Producción gr/hora Gr/hour production	200gr/h
Potencia máxima Max Power	932W
Tensión máxima de la célula Max cell voltage	28Vcc
Sal necesaria* Salt required*	4gr/l
Selección de idioma Language selection	✓
Regulación de cloro manual Manual regulation of chlorine	✓
Regulación de cloro automático Automatic regulation of chlorine	✓
Indicación de lectura de cloro Indicator of Chlorine values	✓
Indicación de lectura pH Indicator of pH Values	✓
Indicación falta de sal Automatic indicator of lack of salt	✓
Indicación exceso de sal Automatic indicator of salt excess	✓
Indicación T° del agua Indicator of water temperature	✓
Autolimpiable Self-cleaning	✓
Indicador nivel de sal Salt level indicator	✓
Indicador estado vida célula Cell life indicator	✓
DESCONEXIONES AUTOMÁTICAS AUTOMATIC ALARMS	
Falta de flujo de agua Caused by lack of water flow	✓
Por sobrecarga Caused by overload	✓
Por cortocircuito Caused by short circuit	✓
Por sobre temperatura Caused by over temperature	✓
OPCIONES OPTIONS	
Kit Advanced (ORP) Kit Advanced (ORP)	✓
Kit Auto (pH) Kit Auto (pH)	✓
Kit sonda temperatura Temperature probe Kit	✓
Kit sonda Amperométrica Amperometric probe Kit	✓
Kit Sonda Agua Kit Water Sensor	✓
Kit Connect (Eypools) Kit Connect (Eypools)	✓
MEDIDAS MEASUREMENTS	
Embalaje Packaging	970 x 600 x 480 37 kg
Equipo Machine	250 x 308 x 89 mm

(*Los equipos empiezan a trabajar a partir de 4 gramos / litro pudiendo llegar a trabajar con valores de 35 gramos / litro (agua de mar) con una modificación del software. (*) Working concentration from 4 to 35 grams / liter (sea water) with software modification.

PRO250-1000



L_C
LongLifeCell

10K
10.000Hours

Low weight

AUTO
Automatic



Low Consumption



Clorador salino modular con producciones de 250 a 1000 gramos / hora . Destinado a instalaciones públicas, semi-públicas e instalaciones con una gran afluencia de bañistas

- Menor consumo eléctrico
- Grado de estanqueidad (IP21)
- Menor temperatura de trabajo
- Mayor rendimiento en la cloración salina al trabajar con fuentes comutadas de última generación
- Mayor durabilidad de las células de electrólisis
- Control por microprocesador interno, que nos determina las horas de funcionamiento del equipo
- Display digital de control, fácil e intuitivo de usar

Modular salt water chlorinator. Productions from 250 to 1000 grams / hour. Useful on commercial and professional pools

- Lower electrical consumption
- (IP21) Index protection
- Lower operating temperature
- Better output of the salt water chlorination by using a last generation switch mode power supply
- Longer durability of the electrolysis cell
- Internal microprocessor control, that determines the device operating hours
- Digital display, easy and intuitive use control

	PRO250	PRO500	PRO750	PRO1000
Tensión de alimentación Power Supply	230Vac – 50Hz / 60Hz			
Corriente máxima de la célula Max cell current	45A	45A x 2	45A x 3	45A x 4
Producción gr/hora Gr/hour production	250gr/h	500gr/h	750gr/h	1000gr/h
Potencia máxima Max Power	1300W	2600W	3900W	5200W
Tensión máxima de la célula Max cell voltage	28Vcc			
Sal necesaria* Salt required*	4gr/l			
Selección de idioma Language selection	✓	✓	✓	✓
Regulación de cloro manual Manual regulation of chlorine	✓	✓	✓	✓
Regulación de cloro automático Automatic regulation of chlorine	✓	✓	✓	✓
Indicación de lectura redox Indicator of ORP Values	✓	✓	✓	✓
Indicación de lectura pH Indicator of pH Values	✓	✓	✓	✓
Indicación falta de sal Automatic indicator of lack of salt	✓	✓	✓	✓
Indicación exceso de sal Automatic indicator of salt excess	✓	✓	✓	✓
Indicación Tº del agua Indicator of water temperature	✓	✓	✓	✓
Autolimpiable Self-cleaning	✓	✓	✓	✓
Indicador lectura de sal Salt level indicator	✓	✓	✓	✓
Indicador estado vida célula Cell life indicator	✓	✓	✓	✓
DESCONEXIONES AUTOMÁTICAS AUTOMATIC ALARMS				
Falta de flujo de agua Caused by lack of water flow	✓	✓	✓	✓
Por sobrecarga Caused by overload	✓	✓	✓	✓
Por cortocircuito Caused by short circuit	✓	✓	✓	✓
Por sobre temperatura Caused by over temperature	✓	✓	✓	✓
OPCIONES OPTIONS				
Kit Advanced (ORP) Kit Advanced (ORP)	✓	✓	✓	✓
Kit Auto PRO (pH) Kit Auto PRO (pH)	✓	✓	✓	✓
Kit sonda temperatura Temperature probe Kit	✓	✓	✓	✓
Kit sonda Amperométrica Amperometric probe Kit	✓	✓	✓	✓
Kit Sonda Agua Kit Water Sensor	Standard / Included			
Kit Connect (Eypools) Kit Connect (Eypools)	✓	✓	✓	✓
MEDIDAS MEASUREMENTS				
Equipo Machine	740 x 400 x 310 mm			

(*)Los equipos empiezan a trabajar a partir de 4 gramos / litro pudiendo llegar a trabajar con valores de 35 gramos / litro (agua de mar) con una modificación del software. (*) Working concentration from 4 to 35 grams / liter (sea water) with software modification.

Productos relacionados gama PRO

Pro range related products



50



	Kit Sonda Agua Pro !	Kit Advanced (ORP) AUTO	Kit Auto Pro AUTO	Kit Connect AUTO ⚡
Pro 50/70	✓	✓	✓	✓
Pro 100/150	✓	✓	✓	✓
Pro 200	Standard Included	✓	✓	✓
P250/1000	Standard Included	✗	✗	✓



51


Kit Pro CL AUTO	Kit Conductivity AUTO	Kit Sonda NTC/1 🌡	Kit Tierra/ !	Kit Pro pHCL AUTO	Kit Pro pHRX AUTO
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Opcional/ Optional

✗ No disponible/ Not available

KITS Y PRODUCTOS RELACIONADOS

Kits and related products





DoMoPOOLS®

AUTO
Automatic

Connectivity



Consumption

La herramienta online para comunicarte con tu piscina.
Con DoMoPOOLS vas a poder controlar las principales
funciones de tu piscina.


The Online tool to keep in touch with your pool.
With DoMoPOOLS you will be able to control the main
functions of your pool.



54




SIEMPRE ALERTA ALWAYS ALERT



Podrá saber si existe algún problema técnico sin tener que desplazarse hasta la piscina.

You will be able to know if there is any technical problem without move from your place.


PISCINA PERFECTA PERFECT POOL



Sin preocuparse por los ciclos de filtrado ni el tratamiento del agua, podrá siempre tener el agua controlada y en perfecto estado.

Don't Worry about the pool. Swimming Pool always ready to use it.

SISTEMA INTEGRAL COMPLETE SYSTEM




Desde DoMoPOOLS también podrá controlar otros dispositivos como la iluminación exterior o el sistema de riego.

Using DoMoPOOLS is possible to control all electrical pool elements.

55

MANTENIMIENTO FÁCIL EASY MAINTENANCE



Podrá analizar y ajustar los valores de la piscina sin desplazarse.

Only one click to adjust the most important pool parameters.

KIT Connect

KITCONNECT

Producción
Production

Kit control domótico | Domotic control kit

EYP-002

Kit control domótico para dosificación | Domotic control kit for dosing equipments

Kits y accesorios

Kits and accessories

KIT AUTO (PH) | KIT AUTO PRO

AUTO

Kit compuesto por sonda de pH y una bomba peristáltica. Con este KIT gestionamos el control y dosificación del pH de los equipos.

With this KIT is possible to manage and dose the pH of the swimming pool. The Kit consists of the pump and the pH probe.



HI35-SPD01-Mo6
Sonda pH DJ
pH DJ probe



P03AA0115300
Bomba pH 1,5 L/H
pH 1,5 L/H pump



PPRoo04A1242-A
Bomba pH 4 L/H
pH 4 L/H pump



11.100.019
Portasondas 1/2"
1/2" Probeholder



HI70004
Solución Patron pH 4
Buffer solution pH 4

HI70007
Solución Patron pH 7
Buffer solution pH 7



KIT ADVANCED (ORP) AUTO

Kit compuesto por una sonda ORP para la gestión automática de la producción.

Kit to manage automatically the disinfection.
This kit includes the ORP probe.



11.100.019
Portasondas 1/2"
1/2" Probeholder



HI70022
Solución Patron ORP
ORP Buffer solution



Ro35-9002-Mo6
Sonda ORP ORO
RP GOLD probe

KIT PRO CL AUTO

KIT cloro libre para la gestión automática de la producción del equipo.

Free chlorine kit to manage automatically the disinfection process.



RICo151073
Porta Filtros Minor 5"
Minor 5" Filter holder



3326095
Sonda de Cloro Libre
Free chlorine probe



9900103052
Portasondas Cloro Libre
Free chlorine probeholder

57

KIT PRO pHCL

AUTO

KIT de pH Cloro Libre para los equipos de cloración Salina PRO.

Free Chlorine and pH KIT for the PRO series Chlorinators Machines.



3326095
Sonda de Cloro Libre
Free chlorine probe



RICo151073
Porta Filtros Minor 5"
Minor 5" filter holder



9900103052
Portasondas Cloro Libre
Free chlorine probeholder




Ho35-SPD01-Mo6
Sonda pH DJ
pH DJ probe



KCS633
Bomba dosificadora 5l/h 5 bar
5l/h 5 bar dosing pump

Kits y accesorios

Kits and accessories



KIT PRO pHRX

AUTO

KIT de pH ORP para los equipos de cloración Salina PRO.

ORP and pH KIT for the PRO series Chlorinators Machines.



KCS633

Bomba dosificadora
5l/h 5 bar

5l/h 5 bar dosing
pump



PSS9

Filtro portasonda para
3 sondas + sensor de agua

Probeholder for 3
probes

+ water sensor



RIC0151073

Porta Filtros Minor 5"
Minor 5" filter holder



Ro35-9002-Mo6

Sonda ORP ORO
ORP GOLD probe



Ho35-SPD01-Mo6

Sonda pH DJ
pH DJ probe



HI70022

Solución Patron ORP
ORP Buffer solution

KIT SONDA AGUA !

Este KIT permite desconectar el equipo a través de un sensor de agua como mayor seguridad. Para poder usar en los modelos BSSalt, EVo y PRO.

This KIT increase the security of the devices dues disconnect the equipment trough external water sensor. Can be used in BSSalt, EVo and PRO.



R1D

Sensor de Caudal
Flow switch



KIT SONDA AGUA PRO

Este KIT permite desconectar el equipo a través de un sensor de agua como mayor seguridad. Para poder usar en los modelos BSsalt , EVo y PRO.

This KIT increase the security of the devices dues disconnect the equipment through external water sensor. Can be used in BSSalt, EVo and PRO.

!



VKXo5M2EQUIT13-SKU

Sensor de Caudal
equipo PRO

PRO flow switch

59

KIT CONDUCTIVITY

A través de este KIT podrá determinar el nivel de sal en el agua, y podrá conocer exactamente cuanta sal tiene que añadir en caso de necesidad. Asimismo, este mismo KIT nos determina si la célula está sucia o agotada.

AUTO

Trough this KIT we can see the salt level into the water and know exactly how many salt we have to add when the machine request. On the other hand we also will advise on the screen when the cell is dirty or exhausted.



Kit Conductivity

Kits y accesorios

Kits and accessories



KIT SONDA NTC/1

Este KIT permite visionar la temperatura del agua de la piscina y en caso de trabajar en modo semiautomático permite gestionar la producción del equipo en función de la temperatura del agua. Válido para los equipos EVo y PRO.

This KIT enables you to know the water pool temperature. Using Semi-automatic mode is possible to manage the production of the equipment according to the temperature of the water.



PT107-103AT
Sonda temperatura
Temperature probe



11.100.019
Portasondas 1/2"
1/2" probeholder



KIT TIERRA/1

Kit de conexión de tierra para equipos de cloración.

Ground Kit connection for Chlorination Machines.



Kit Tierra/1





1N500
Colector 3 sondas
3 Probe Holder



13400
Caudalímetro
Flowmeter 50mm

1N501
Tapón rosca macho
1/2" PVC/
Plug mate threat
1/2" PVC/

13401
Caudalímetro
Flowmeter 63mmr

0440070032
Tórica Conexión
Rapida 1" EPDM
Torica gasket 1" EPDM

13403
Caudalímetro
Flowmeter 90mmr

PSS8
Colector Vaso 3
sondas + sensor
agua
**3 Probe Holder +
Flow Switch**

13404
Caudalímetro
Flowmeter 110mmr



61



PH - / PH +
Líquido aminorador
de pH y líquido
aumentador de pH.
**Decrease pH liquid and
increase pH liquid.**



ALGA25L
Algicida Concentrado
25L.
**Concentrated
algaecide 25L.**



ALGA5L
Algicida Concentrado 5L.
Concentrated algaecide 5L.



**201992 (1kg)/
201638 (5kg)**
Limpiador células
titánio.
**Salt water chlorinator
cells cleaning liquid.**



SAL-MGCL
Cloruro de magnesio
25kg.
**Magnesium chloride
25kg.**



CÉLULAS Y ACCESORIOS

Cells and Accessories



Células EVO y EVO-MG

EVO and EVO-MG Cells



64



L_C
LongLifeCell 10k
10.000Hours

	Cell-RP10/3	Cell-RP15/3	Cell-RP20/3	Cell-RP25/3	Cell-RP35/3
Material de las placas Plates composition	Material de polaridad inversa CE 400 Material of reverse polarity CE 400				
Horas de funcionamiento Cell life	Hasta 10.000 horas Up to 10.000 hours				
Sensor de agua Water sensor	Titanio Titanium				
Amperaje de las placas Plates amperage	Aprox. 400 amperios por m ² Aprox. 400 amperes per m ²				
Tensión máxima de la célula Max. cell voltage	8 Vcc				
Sección de cable y longitud Cable section and lenght	4 mm x 1,5 M		6 mm x 1,5 M		10 mm x 1,5 M

Células EVO low salt

Low salt EVO cells



65



L_C
LongLifeCell 10k
10.000Hours

	Cell-RP15/3LS	Cell-RP20/3LS	Cell-RP30/3LS
Material de las placas Plates composition	Material de polaridad inversa CE 400 Material of reverse polarity CE 400		
Horas de funcionamiento Cell life	Hasta 10.000 horas Up to 10.000 hours		
Sensor de agua Water sensor	Titanio Titanium		
Amperaje de las placas Plates amperage	Aprox. 400 amperios por m ² Aprox. 400 amperes per m ²		
Tensión máxima de la célula Max. cell voltage	8 Vcc		22 Vcc
Sección de calbe y longitud Cable section and lenght	6 mm x 1,5 M	10 mm x 1,5 M	

Células N-BSSalt

N-BSSALT Cells



66



L_C
LongLifeCell 5K
5.000Hours

	CELL- RP10/3-5-V	CELL- RP15/3-5-V	CELL- RP20/3-5-V	V CELL- RP25/3-5-V	CELL- RP35/3-5-V
Material de las placas Plates composition	Material de polaridad inversa CE 400 Material of reverse polarity CE 400				
Horas de funcionamiento Cell life	Hasta 5.000 horas Up to 5.000 hours				
Sensor de agua Water sensor	Titanio Titanium				
Amperaje de las placas Plates amperage	Aprox. 400 amperios por m ² Aprox. 400 amperes per m ²				
Tensión máxima de la célula Max. cell voltage	8 Vcc				
Sección de cable y longitud Cable section and lenght	4 mm x 1,5 M		6 mm x 1,5 M		10 mm x 1,5 M

Células EVO LINK y EVO TOUCH

EVO LINK and EVO TOUCH Cells



67




L_C
LongLifeCell 10k
10.000Hours

	CELL-RP15BI	CELL-RP20BI	CELL-RP25BI	CELL-RP35BI
Material de las placas Plates composition	Material de polaridad inversa CE 400 Material of reverse polarity CE 400			
Horas de funcionamiento Cell life	Hasta 10.000 horas Up to 10.000 hours			
Sensor de agua Water sensor	Titanio Titanium			
Amperaje de las placas Plates amperage	Aprox. 400 amperios por m ² Aprox. 400 amperes per m ²			
Tensión máxima de la célula Max. cell voltage		22 Vcc		
Sección de calbe y longitud Cable section and lenght		4 mm x 1,5 M		

Células RP/2

RP/2 Cells

68



L_C
LongLifeCell **10k**
10.000Hours

	RP10/2	RP15/2	RP20/2	RP25/2	RP35/2	RP50/2
Material de las placas <i>Plates composition</i>	Material de polaridad inversa CE 400 Material of reverse polarity CE 400					
Horas de funcionamiento <i>Cell life</i>	Hasta 10.000 horas Up to 10.000 hours					
Sensor de agua <i>Water sensor</i>	Titanio Titanium					
Amperaje de las placas <i>Plates amperage</i>	Aprox. 400 amperios por m ² Aprox. 400 amperes per m ²					
Tensión máxima de la célula <i>Max. cell voltage</i>	8 Vcc					
Sección de cable y longitud <i>Cable section and lenght</i>	4 mm x 1,5 M	6 mm x 1,5 M	10 mm x 1,5 M	16 mm x 1,5 M		

Células RP 50-70

RP 50-70 Cells



69



L_C
LongLifeCell 10k
10.000Hours



	CELL-RP15BI	CELL-RP20BI	CELL-RP25BI	CELL-RP35BI
Material de las placas Plates composition	Material de polaridad inversa CE 400 Material of reverse polarity CE 400			
Horas de funcionamiento Cell life	Hasta 10.000 horas Up to 10.000 hours			
Sensor de agua Water sensor	Titanio Titanium			
Amperaje de las placas Plates amperage	Aprox. 400 amperios por m ² Aprox. 400 amperes per m ²			
Tensión máxima de la célula Max. cell voltage	22 Vcc			
Sección de calbe y longitud Cable section and lenght	4 mm x 1,5 M			

Células RP 100-150

RP 100-150 Cells

70



L_c
LongLifeCell 10k
10.000Hours



	RP100	RP150
Material de las placas Plates composition	Material de polaridad inversa CE 400 Material of reverse polarity CE 400	
Horas de funcionamiento Cell life	Hasta 10.000 horas Up to 10.000 hours	
Sensor de agua Water sensor	Externo External	
Amperaje de las placas Plates amperage	Aprox. 400 amperios por m ² Aprox. 400 amperes per m ²	
Tensión máxima de la célula Max. cell voltage	22 Vcc	
Vaso de la célula Cell housing	PVC	
Medida del tubo del vaso Glass tube dimension	Ø90	
Sección de cable y longitud Cable section and lenght	10 mm x 2,5 M	

Células RP 200-250

RP 200-250 Cells



71

L_C
LongLifeCell **10k**
10.000Hours 

	RP200-CIS	RP250-CIS
Material de las placas Plates composition	Material de polaridad inversa CE 400 Material of reverse polarity CE 400	
Horas de funcionamiento Cell life	Hasta 10.000 horas Up to 10.000 hours	
Sensor de agua Water sensor	Externo External	
Amperaje de las placas Plates amperage	Aprox. 400 amperios por m ² Aprox. 400 amperes per m ²	
Tensión máxima de la célula Max. cell voltage	28 Vcc	
Vaso de la célula Cell housing	PVC	
Medida del tubo del vaso Glass tube dimension	Ø90	
Sección de cable y longitud Cable section and lenght	16 mm x 2,5 M	

NEW



202162

Aqua net cell protector 6k

202169

Aqua net cell protector 25k



KCPRO-MAN

Kit limpieza célula PRO manual
PRO cell manual cleaning kit

KCPRO-AUTO

Kit limpieza célula PRO automático
PRO cell automatic cleaning kit

Células y Accesorios
Cells and Accessories

Cloración Salina
Salt Water Chlorination

BSV Electronic Oficinas

C/ Ribera del Congost 40 A
Poligon Industrial Sector V
08520 Les Franqueses del Vallès
Barcelona (Spain)

BSV Planta Producción Les Franqueses

C/ Mas Pujol
Poligon Industrial Sector V
08520 Les Franqueses del Vallès
Barcelona (Spain)

BSV Planta Producción Murcia

Polígono Industrial Oeste Murcia
Avenida de las Américas 10/2 Módulo C
30820 ALCANTARILLA (Murcia)